



## Recibidores de Líquido Estanques de Aceite

### Características generales

Un recibidor (estanque) de líquido es básicamente un depósito de almacenamiento para refrigerante en estado líquido, utilizado prácticamente en todas las unidades enfriadas por aire equipadas con válvula de expansión. Su tamaño deberá ser suficiente como para almacenar la totalidad del refrigerante contenido en el sistema. Para mantener almacenado el refrigerante el estanque incluye una válvula en la conexión de salida.

### Modelos ShineYear

Modelo	Litros	Conexiones		Código Antartic
		Entrada	Salida	
CR 101	1	3/8	1/4	1600SY-201
CR 102	2,5	3/8	3/8	1600SY-200
CR 103	3	3/8	3/8	1600SY-202
CR 104	5	1/2	1/2	1600SY-205
CR 105	8	5/8	5/8	1600SY-210
CR 106	9,5	3/4	3/4	1600SY-215
CR 107	12,5	7/8	7/8	1600SY-220



### Modelos Goratech

Modelo	Litros	Conexiones			Dimensiones (mm)		Código Antartic
		Entrada	Salida	Seguridad	Diámetro	Alto	
31 D23	11 Lts.	3/4"	5/8"	1/4" NPT	219	420	1600AC-110
31 D24	15 Lts.	3/4"	5/8"	1/4" NPT	219	532	1600AC-112
25 D07	19 Lts.	7/8"	3/4"	3/8" NPT	219	630	1600AC-118
25 D08	26 Lts.	1-1/8"	7/8"	3/8" NPT	219	800	1600AC-120
31 D01	31 Lts.	1-1/8"	7/8"	3/8" NPT	273	682	1600AC-124
31 D02	45 Lts.	1-1/8"	7/8"	3/8" NPT	323	698	1600AC-128
31 D03	60 Lts.	1-3/8"	1-1/8"	3/8" NPT	323	898	1600FR-007
31 D04	80 Lts.	1-3/8"	1-1/8"	3/8" NPT	323	1100	1600FR-012
31 D05	120 Lts.	1-5/8"	1-3/8"	1/2" NPT	406	1100	1600FR-020
31 D06	150 Lts.	2-1/8"	1-5/8"	1/2" NPT	406	1400	1600FY-105
31 D07-1	200 Lts.	2-1/8"	1-5/8"	1/2" NPT	406	1820	1600FY-110
31 D08-1	250 Lts.	2-1/8"	1-5/8"	1/2" NPT	406	2180	1600FY-120



### Modelos Tecnac

Modelo	Litros	Conexiones			Dimensiones (mm)		Código Antartic
		Entrada	Salida	Seguridad	Diámetro	Alto	
DVR-1100-M	11 Lts.	5/8"	1"	1/4 NPT	180	467	1600TC-011
BAV-18M	18 Lts.	7/8"	1"	3/8" NPT	273	435	1600TC-018
RV-150	150 Lts.	2-1/8"	1-5/8"	2 x 1/2"	355	150	1600TC-150
RV-250	250 Lts.	2-1/2"	2-1/8"	2 x 1/2"	355	165	1600TC-250
RV-350	350 Lts.	3"	2-1/2"	2 x 1/2"	530	205	1600TC-350



## Recibidores de Líquido Estanques de Aceite

### Recibidores de Líquido Güven Sogutma

Modelo	Litros	Conexiones			Dimensiones (mm)		Visor de líquido	Código Antartic
		Rotalock	Entrada	Salida	Ø D	L		
V7A.33b.14	14 Lts.	1"	5/8"	5/8"	219	440	-	1600GS-020
V7A.33b.20	20 Lts.	1-1/4"	7/8"	7/8"	219	630	2	1600GS-030
V7A.33b.25	25 Lts.	1-3/4"	1-1/8"	7/8"	219	770	2	1600GS-040
V9A.33b.45	45 Lts.	1-1/4"	1-1/8"	7/8"	324	640	2	1600GS-050
V9A.33b.60	60 Lts.	1-3/4"	1-3/8"	1-1/8"	324	850	2	1600GS-060
V9A.33b.80	80 Lts.	1-3/4"	1-3/8"	1-1/8"	324	1110	3	1600GS-070
V10A.33b.125	125 Lts.	1-3/4"	1-5/8"	1-3/8"	406	1120	3	1600GS-080
V10A.33b.200	200 Lts.	2-1/4"	2-1/8"	1-5/8"	450	1450	3	1600GS-090
V10A.33b.250	250 Lts.	2-1/4"	2-1/8"	1-5/8"	508	1470	3	1600GS-100



### Estanques de Aceite

Modelo	Litros	Volumen m <sup>3</sup> /hr	Dimensiones (mm)		Conexiones		Visores	Código Antartic
			Ø D	L	Entrada	Salida		
OR.33B.02	7 Lts.	150	160	400	RV-3/8 S		-	4450GS-110
OR.33B.03	10 Lts.	300	180	450			2	4450GS-115
OR.33B.04	16 Lts.	410	219	465			2	4450GS-120

