



Válvulas solenoides Bobinas y conectores

Características técnicas válvulas Danfoss

Modelo	Conexiones	Factor K m ³ /h	Código Antartic
EVR 3 (NC)	3/8 SO	0,27	4100DA-000
EVR 3 (NC)	3/8 FL	0,27	4100DA-001
EVR 6 (NC)	3/8 FL	0,8	4100DA-003
EVR 6 (NC)	1/2 FL	0,8	4100DA-004
EVR 6 (NC)	1/2 SO	0,8	4100DA-009
EVR 10 (NC)	5/8 SO	1,9	4100DA-002
EVR 10 (NC)	5/8 FL	1,9	4100DA-007
EVR 15 (NC)	7/8 SO	2,6	4100DA-006
EVR 15 (NC)	5/8 SO	2,6	4100DA-008
EVR 15 (NC) *	5/8 SO	2,6	4100DA-010
EVR 15 (NO)	5/8 SO	2,6	4100DA-012
EVR 15 (NO)	7/8 SO	2,6	4100DA-014

(*) Apertura manual

- El valor medido en m³/h para el caudal de agua es para una pérdida de presión a través de la válvula de 1 bar = 1000 Kg/m³.
- SO = conexión hembra para la soldadura de tubería de cobre. la conexión está indicada para el diámetro exterior del tubo de cobre.



Bobina eléctrica 220 V. a.c. / 50 Hz - Código: 4100DA-050

NC: Normalmente cerrada - NO: Normalmente abierta.

Características técnicas válvulas Castel

Válvulas para instalaciones frigoríficas

Modelo	Conexiones	Factor K m ³ /h	Código Antartic
1028/2S	1/4 So	0,15	4100CA-095
1020/2A6	1/4 FL.	0,18	4100CA-100
1020/3S	3/8 FL	0,23	4100CA-102
1028/3S	3/8 So	0,23	4100CA-101
1064/4S	1/2 FL	0,8	4100CA-104
1068/4S	1/2 So	0,8	4100CA-105
1064/3A6	3/8 FL	0,8	4100CA-103
1034/4S	1/2 FL	1	4100CA-135
1038/4S	1/2 So	1	4100CA-136
1034/3S	3/8 FL	1	4100CA-133
1038/3S	3/8 So	1	4100CA-130
1070/5A6	5/8 FL	2,61	4100CA-106
1078/5S	5/8 So	2,61	4100CA-107
1079/7S	7/8 So.	2,61	4100CA-108
1048/5S	5/8 So	3	4100CA-138
1058/6S	3/4 So.	4,8	4100CA-116
1098/6S	3/4 So.	4,8	4100CA-124
1099/9A6	1-1/8 So	5,7	4100CA-111
1058/7S	7/8 So	5,7	4100CA-118
1098/7S	7/8 So	5,7	4100CA-120
1078/9S	1-1/8 So	10	4100CA-112
1079/11S	1-3/8 So	10	4100CA-114



Válvulas para fluidos varios (agua, aire y aceites livianos)

Modelo	Conexiones	Factor K m ³ /h	Código Antartic
1512/01S	G1/8	0,07	4100CA-250
1522/02S	G1/4	0,4	4100CA-255
1132/03S	G3/8	2,1	4100CA-200
1132/04S	G1/2	2,2	4100CA-205
1132/06S	G3/4	5,5	4100CA-210
1132/08S	G1	6	4100CA-215
1133/010N	G1-1/4	18	4100CA-264
1142/010S	G1-1/4	19	4100CA-260
1133/012N	G1-1/2	21	4100CA-265
1133/012V	G1-1/2	21	4100CA-270

Las conexiones tipo Gas son conocidas también como FPT

Bobinas y conectores

Elemento	Modelo	Descripción	Código Antartic
Conector	9155/R01	- IP 65 - 68	4100DA-152
Conector	9150/R02	- PG 11 - IP 65	4100DA-151
Bobina	9100/RA2	HM2 24 V AC / 50-60 Hz	4100DA-165
Bobina	9100/RA4	HM2 110V AC / 50-60 Hz	4100DA-169
Bobina	9110/RA4	CM2 110 V AC / 50-60 Hz	4100DA-161
Bobina	9160/RA4	HM4 110 V AC / 50-60 Hz - IP 68	4100DA-164
Bobina	9100/RA6	HM2 230 V AC / 50-60 Hz	4100DA-150
Bobina	9160/RA6	HM4 230 V AC / 50-60 Hz - IP 68	4100DA-163
Bobina	9220/RA6	HM6 230 V AC / 50-60 Hz	4100DA-153
Bobina	9120/RD1	HM3 12 V DC	4100DA-155
Bobina	9120/RD2	HM3 24 V DC	4100DA-160
Bobina	9900/X91	Magnética permanente	4100DA-180