

Válvulas de carga, para manómetro, split Válvulas reguladoras presión de agua,

Características válvulas de carga

Modelo	Descripción	Marca	Conexiones	Código Antartic
8392/B	Capuchón con llave	Castel	--	4480CA-362
8391/A	Capuchón plástico sin llave	Castel	--	4480CA-364
8392/A	Capuchón metálico sin llave	Castel	--	4480CA-368
8394/B	Mecanismo válvula - 40 bar	Castel	--	4480CA-357
8394/A	Mecanismo válvula - 40 bar	Castel	--	4480CA-380
8395/A1	Mecanismo válvula - 140 bar	Castel	--	4480CA-385
8352/22	Válvula de carga con capuchón	Castel	1/4 x 1/4 FL	4480CA-353
8350/X09	Válvula de carga sin capuchón	Castel	5/16 FL x 1/4 So	4480CA-355
8351/X07	Válvula de carga sin capuchón	Castel	5/16 FL x 5/16 IDS	4480CA-356
8350/22	Válvula de carga con capuchón	Castel	1/4 FL x 1/4 SO	4480CA-358
8354/21	Válvula de carga con capuchón	Castel	1/4 FL x 1/8 NPT	4480CA-359
8354/22	Válvula de carga con capuchón	Castel	1/4 FL x 1/4 NPT	4480CA-360
8362/22	Válvula de carga sin capuchón	Castel	m/f 1/4 X 1/4 FL	4480CA-363
8354/23	Válvula de carga con capuchón	Castel	1/4 FL x 3/8 NPT	4480CA-365
8380/122	Válvula de carga TEE sin capuchón	Castel	1/4 x 1/4 FL x 1/8 NPT	4480CA-800
8380/X06	Válvula de carga TEE sin capuchón	Castel	1/4 x 1/4 FL x 1/4 Tuerca	4480CA-820
SU-04S	Válvula de carga con capuchón	ShineYear	1/4 FL x 1/4 Tubo SO	4480SY-100
CT-7000	Válvula de carga multimedidas C/cap	ShineYear	--	4480SY-110
CH-1213AL	Saca pepas de aluminio	ShineYear	--	4480SY-350
VCR-04	Capuchón con llave	ShineYear	--	4480SY-400
CH-19BV-CV	Válvula removedora mecanismo	ShineYear	--	4480SY-500
QC-S4	Conector rápido con depresor	JB	1/4 QC x 1/4 FL	6002JB-200
QC-S64	Conector rápido sin depresor	JB	3/8 QC x 1/4 FL	6002JB-250



NPT: National Pipe Thread (Conexión con hilo para acoplar a compresores, estanques, recipientes o tuberías de acero).

Características válvulas para manómetro

Modelo	Conexiones			TS °C		PS bar	Código Antartic
	Flare	NPT	Flare	Min.	Máx.		
8320/21	1/4	1/8		-60	130	45	4480CA-600
8321/22	1/4		1/4	-60	130	45	4480CA-610
8320/22	1/4	1/4		-60	130	45	4480CA-615

NPT: American National Pipe Thread (conexión con hilo para acoplar a compresores, estanques, recipientes de acero)

Las válvulas para montar manómetros están catalogadas como accesorios de presión según la normativa europea al respecto. Han sido diseñadas para su instalación en sistemas de refrigeración comercial e industrial.



Características válvulas Split

Modelo	Marca	Valor Kv m ³ /H	Conexiones	TS °C		PS bar	Código Antartic
				Min	Máx.		
6165/22	Castel	0,68	1/4 FL x 1/4 SO				4500CA-010
6175/33	Castel	1,7	1/4 x 3/8 FL x 3/8 SO				4500CA-012
6175/44	Castel	3,4	1/4 x 1/2 FL x 1/2 SO	-20	110	45	4500CA-014
6175/55	Castel	4,6	1/4 x 5/8 FL x 5/8 SO				4500CA-016
CH-602-04	ShineYear	--	1/4 - 2 vías				4500SY-010
CH-606-04S	ShineYear	--	1/4 - 3 vías				4500SY-020
CH-606-12	ShineYear	--	3/4 - 3 vías				4500SY-035

